

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD

OS 16-bit PDP-11 DEC PDP-11 OS Ken Olsen

Ken Thompson 1975 UCB BSD AT&T UCB BSD

1980 AT&T BSD AT&T UCB BSD

1990 AT&T BSD UCB AT&T BSD UCB BSD 4.4-lite AT&T

Dr. Dobbs 6.4 BSD 386 PC UCB William Jolitz PC BSD

1990 Novell AT&T UCB BSD

4. FreeBSD BSD

FreeBSD new BSD license BSD BSD

BSD "BSD" GNU GPL

5. GPL

1980 1990 GPL

Emacs Richard Stallman MIT GNU GPL GNU FSF GNU

GPL GPL GPL GPL

GPL는 소스 코드를 배포할 때 소스 코드를 배포해야 합니다. 이는 Mattel의 GPL (cphack)와 같은 GPL 라이선스의 예입니다. [2] 이 경우, 소스 코드를 배포할 때 20개의 소스 코드를 배포해야 합니다. 이 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

이 경우, Red Hat의 FSF (Cygnus)의 GPL을 배포해야 합니다. 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 50개의 소스 코드를 배포할 때, 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 Donald Rosenberg의 “GPL은 소스 코드를 배포할 때... 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때”의 예입니다. [3]

9. GPL의 목적

GPL은 소스 코드를 배포할 때 gcc와 같은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 CPU와 같은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

GPL은 소스 코드를 배포할 때 “소스 코드”를 배포할 때 CD와 같은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 GPL을 배포할 때 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이 경우, GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 GPL을 GPL로 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. (Linux 배포판은 소스 코드를 배포할 때 API를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.)

GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

GPL은 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

10. BSD의 목적

BSD는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다:

- 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.
- 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.
- 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.

이는 소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다:

“소스 코드를 배포할 때 GPL을 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다. 이는 소스 코드를 배포할 때 HTTP를 배포할 때 GPL을 배포해야 합니다.”

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□