

Сводная таблица функций шаблонов системы

В этом документе приведена сводная таблица функций шаблонов. Она предназначена для быстрой справки по работе функций. За более подробным описанием функций обратитесь к документу «Создание шаблонов».

название	синтаксис	параметры
Функции разделов сайта		
a_section	{a_section id=64 get="date" date_format="%d.%m.%Y"}	<ul style="list-style-type: none"> • get – название свойства • id – идентификатор раздела • date_format – формат даты
a_sections	{a_sections id=64 assign="news"} {foreach from=\$news item="it"} href}}>{{\$it->name}} {/foreach}	<ul style="list-style-type: none"> • id – идентификатор родительского раздела • assign – имя переменной для присваивания
a_section_trail	{a_section_trail current="yes" startpage="Главная" divider="»" }	<ul style="list-style-type: none"> • current – выводит название текущего раздела в строку навигации • link – делает ссылками элементы навигации • startpage – название для заглавной страницы • divider – разделитель для элементов навигации
a_sitemap	{a_sitemap totalstr="... всего разделов " }	<ul style="list-style-type: none"> • totalstr – надпись, которая выводится в ветке, если подразделов больше, чем указано в атрибуте limit

название	синтаксис	параметры
a_sections_tab	{a_sections_tab count=10 rdiv="] " ldiv=" [" }	<ul style="list-style-type: none"> count – количество разделов в группе навигации rdiv – правый разделитель (не используйте символы { и } в качестве разделителя) ldiv – левый разделитель
a_sections_level	{a_sections_level id=2 assign="news" level=1} {foreach from=\$news item="it"} href}}">{\${it->}name}
 {/foreach}	<ul style="list-style-type: none"> id – идентификатор родительского раздела для возвращаемых разделов assign – имя массива разделов level – уровень для подразделов module – имя модуля для родительского раздела
a_sections_repmenu	{a_sections_repmenu divider="/"}	<ul style="list-style-type: none"> id – идентификатор родительского раздела divider – разделитель для элементов навигации
a_sections_count	{a_sections_count assign="count"}	<ul style="list-style-type: none"> id – идентификатор родительского раздела assign – имя переменной для присваивания
a_sections_rand	{a_sections_rand limit=1 assign="ad"} {foreach from=\$ad item="i"} {\$i->Image->string} {/foreach}	<ul style="list-style-type: none"> id – идентификатор родительского раздела limit – максимальное количество возвращаемых разделов assign – имя переменной для присваивания
Функции модуля содержания сайта		
a_section_content	{a_section_content get="name"}	<ul style="list-style-type: none"> id – идентификатор раздела get – свойство страницы

название	синтаксис	параметры
a_section_content_items	<pre>{a_section_content_items assign="items"} {foreach from=\$items item="it"} href}}>{{\$it->name}}
 {/foreach}</pre>	<ul style="list-style-type: none">• assign – имя переменной для присваивания